



**#READY
FOR WORK**

WÜRTH АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА И ДИХТ МАСИ



АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА И ДИХТ МАСИ

се едноделни лепила кои се стврдуваат на активни метални површини во отсуство на воздух во линијата за поврзување.

Хемиската основа од која се произведуваат е диметилакрилат.

- ▶ Анаеробните маси имаат добри механички својства и добра хемиска отпорност.
- ▶ Брзината на стврдување зависи од:
 - реактивноста на металот на кој се нанесува
 - големината на растојанието
 - температурата
- ▶ Температурната отпорност обично е од -55° до $+150^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Врските се непропустливи, отпорни на притисок и вакуум, отпорни на многу агресивни хемикалии, затегнати и спречуваат корозија.



Осигурување на навојни врски од одвртување



Зацврстување на цилиндрични елементи




Дихтување на цевни навои и рамно дихтување



DOS-SYSTEM

за прецизно дозирање

- ✓ Сигурно затворање
- ✓ Практично, ракување со една рака благодарение на практичната млазница за заклучување
- ✓ Само-чистечки врв – обезбедува чистење по затворањето и секогаш спремен за повторна употреба
- ✓ Прецизно дозирање - континуирано приспособлив систем за дозирање



СРЕДСТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗАВРТКИ СО СРЕДНА ЦВРСТИНА



25 gr	арт. бр.	0893243025
50 gr	арт. бр.	0893243050

Боја	Мах. простор	Мах. пречник	Температурна отпорност
сина	0,25 mm	M36	-55 °C до +150 °C

- За навојни споєви кои изискуваат честа монтажа и демонтажа поради одржување.
- Спречува создавање на корозија во навојниот слој.
- Отпорност на вибрации и ударно оптоварување.



Место на примена



СРЕДСТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗАВРТКИ СО ВИСОКА ЦВРСТИНА



25 gr	арт. бр.	0893270025
50 gr	арт. бр.	0893270050

Боја	Мах. простор	Мах. пречник	Температурна отпорност
зелена	0,15 mm	M25	-55 °C до +150 °C

- За споєви кои се изложени на јаки удари, вибрации и екстремни хемиски или работни услови, каде не е потребна честа демонтажа.
- Се остварува тешко разделив слој.
- Спречува создавање на корозија во навојниот слој.
- Отпорност на вибрации и ударно оптоварување.

Место на примена



СРЕДСТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЛЕЖИШТА СО ВИСОКА ЦВРСТИНА



25 gr	арт. бр.	0893603025
50 gr	арт. бр.	0893603050

Боја	Max. простор	Температурна отпорност
зелена	0,15 mm	-55 °C до +150 °C



- За извонредно јаки зацврстувања на ракавци, чаури, запченици, клинови, склопови на вратила, споєви на осовини и главчини и лежишта кои се изложени на големи оптоварувања.
- Спречува корозија и запекнување на лагерите.
- Демонтажата на лагерите е можна со помош на специјални алати - радапцигери

Место на примена



СРЕДСТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЛЕЖИШТА СО ВИСОКА ЦВРСТИНА СО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРНА ОТПОРНОСТ



50 gr	арт. бр.	0893620050
--------------	----------	-------------------

Боја	Max. простор	Температурна отпорност
зелена	0,25 mm	-55 °C до +150 °C



- За извонредно јаки зацврстувања на ракавци, чаури, запченици, споєви на осовини и главчини, и лежишта кои се изложени на големо оптоварување и високи температури.
- Спречува корозија и запекнување на лагерите.
- Демонтажата на лагерите е можна со помош на специјални алати - радапцигери.

Место на примена



ЗАПТИВНА СМЕСА ЗА ЦЕВКИНИ НАВОИ СО СРЕДНА ЦВРСТИНА - ROHRDICHT



50 gr | арт. бр. | 0893577050

Боја	Мах. простор	Мах. пречник	Температурна отпорност
жолто флуоресцентна	0,5 mm	R3" - M80	-55 °C до +150 °C

Место на примена

- Дихтување на фитинзи и вентили, навојни приклучоци кај метални водоводни цевки (како и сервисна вода во кола за греење или ладење, системи со прскалки, итн.).
- За дихтување на бензински и дизел цевки или линии за компримиран воздух.



ЗАПТИВНА СМЕСА ЗА ЦЕВКИНИ НАВОИ СО НИСКА ЦВРСТИНА - ROHRDICHT SO PTFE



50 gr | арт. бр. | 0893511050

Боја	Мах. простор	Мах. пречник	Температурна отпорност
бела	0,5 mm	R3" - M80	-55 °C до +150 °C

Место на примена

- Дихтување на сите приклучоци на метални цевки/навои со конусни/цилиндрични навои.
- Инстант дихтување, веднаш оптоварливо до 5 бари.
- Висока медиумска отпорност на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива.



ЗАПТИВНА СМЕСА ЗА ПРИРАБНИЦИ СО СРЕДНА ЦВРСТИНА - FLÄCHENDICHT



50 gr арт. бр. 0893518050

Боја	Мах. простор	Температурна отпорност
црвена	0,5 mm	-55 °C до +150 °C



- ▶ Вискозно лепило и дихт маса за прирабници и површини со големи празнини.
- ▶ Заменува крут дихтунг.
- ▶ Голема брзина на зацврстување.
- ▶ Обезбедува заштита од корозија.
- ▶ Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива.

Место на примена



HIDRAULIKDICHT, 50 gr

50 gr арт. бр. 0893545050

Боја	Мах. простор	Мах. пречник	Температурна отпорност
виолетова	0,15 mm	R3 / 4"	-55 °C до +150 °C



- ▶ Специјално дизајниран за дихтување на пневматски и хидраулични инсталации под висок притисок во автомобилската индустрија, производството на метали и алати, бродоградба, изградба на машини и мотори, електричната индустрија и електрониката.
- ▶ Кај навојни цевки споеви дихтува до притисок на пукање на цевките.
- ▶ Одлична отпорност на сите хидраулични масла и горива, отпорен на голем број бази, гасови и растворувачи.

Место на примена



SUPER RTV SILICONE ВИСОКОКВАЛИТЕНО ЛЕПИЛО И ДИХТ МАСА



Боја

црна

Мин. цврстина на
истегнување

2,2 N/mm²

Температурна
отпорност

-60 °C до 260 °C

200 ml арт. бр. 08933311

Употреба во индустријата и
автомобилскиот сектор.

Пумпи за вода, пумпи за масло,
преден капак, поклопец на брегаста
осовина, кукиште на термостат,
садови/ резервоари за масло, капак
на менувач, сончев покрив.

Одлична отпорност на хемикалии.

Извонредна отпорност на моторно
масло, масло за менувач и антифриз.

Некорозивно, нема негативно влијание
врз електронски компоненти и ламбда
сонди.



DP 300 ЗАПТИВНА СМЕСА ЗА МОТОРИ И КУКИШТА



80 ml арт. бр. 0890100048

Трајно пластично соединение за
заптиввање на мотори и кукишта со
висок степен на отпорност на темп.

Гарантирана долготрајна отпорност
на вибрации.

Спречува атмосферска корозија.

Отпорен на вода, воздух, бензин,
керозин, различни масла,
синтетички лубриканти, мешавини
на вода/ гликол и метанол,
антифриз, флуоројаглеродни
средства за ладење.

Отпорен на температура од -50 °C
до +270 °C; краткотрајно до +300 °C.



NSF.

KLEBFIX СУПЕР ЛЕПАК



Боја

транспарентна

Мах. простор

0,1 mm

Температурна
отпорност

-55 °C до +150 °C

25 gr арт. бр. 089309
50 gr арт. бр. 0893090

За поврзување на метални,
пластични и гумени делови и
едни со други за неколку
секунди.

Брзи поправки.

Високо ниво на отпорност на
старење и климатски услови.



NSF.

ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

T. +389 2 2728 080

contact@wurth.com.mk

www.eshop.wurth.com.mk

www.wurth.com.mk

**#READY
FOR WORK**

