

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

**Поглавје 1. Идентификација на хемикалијата и податоци за лицето кое ја става хемикалијата во промет****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Трговско име : WIAG00006241  
Код на производот : 00893 121 0  
Уникален Идентификатор на Формула (UFI) : 513C-80GS-H000-EDES

**1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат**

|| Употреба на супстанцијата/смесата : Производи за нега  
|| Производ за професионална употреба  
Препорачани ограничувања за употреба : непримениливо

**1.3 Податоци за снабдувачот**

Компанија : VURT MAKEDONIJA dooel  
Prvomajska bb  
1000 Skopje  
Телефон : +389 2728 080  
Телефакс : +389 2 2728 872  
Адреса од е-пошта на лицето одговорно за безбедносниот лист : prodsafe@wuerth.com

**1.4 Број на телефон за итни случаи**

194

---

**Поглавје 2 Идентификација на опасноста****2.1 Класификација на хемикалијата****Класификација (РЕГУЛАТИВА (Е3) бр. 1272/2008)**

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

Аеросоли, Категорија 1

H222: Многу запалив аеросол.  
H229: Контејнер под притисок: Може да се распрсне ако се загреје.

## 2.2 Елементи на одбележување

## Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност : H222 Многу запалив аеросол.  
H229 Контејнер под притисок: Може да се распрсне ако се загреје.

Дополнителни соопштенија за опасност : EUH066 Повторливото изложување може да предизвика сушење или напукнување на кожата.

Соопштенија за претпазливост :  
**Заштита:**  
P210 Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени органи други извори на искра. Забрането пушење.  
P211 Да не се прска на отворен орган или друг запалив извор.  
P251 Да не се прободува/пробива ниту запалува, дури и кога се искористени.**Складирање:**

P410 + P412 Да се заштити од сончева светлина. Да не се изложува на температури кои се повисоки од 50 °C/ 122 °F.

## 2.3 Други опасности

Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумултивни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумултивни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

Може да го истисне кислородот и да предизвика брзо задушување.

## Поглавје 3. Состав/Податоци за состојките

## 3.2 Податоци за состојките на смесата

## Компоненти

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. Индекс бр. Регистрациски број	Класификација	Концентрација (% w/w)

## WIAG00006241

Верзија      Датум на ревизија: SDS номер:      Датум на последно издавање:  
 7.0            27.11.2023            10677620-00011      06.07.2023  
 Датум на прво издавање: 29.03.2016

Въглеводороди, C12-C15, н-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни	64742-47-8 649-422-00-2 01-2119453414-43	Asp. Tox. 1; H304	>= 30 - < 50
Леко минерално масло (петрол)	8042-47-5 232-455-8	Asp. Tox. 1; H304	>= 1 - < 10

За објаснување на скратениците видете во дел 16.

**Поглавје 4. Мерки за прва помош****4.1 Опис на мерките за прва помош**

- Ошти совети : Во случај на несреќа или ако не се чувствувате добро, веднаш побарајте лекарска помош.  
Ако не исчезнат симтомите или ако се сомнавате, побарајте лекарска помош.
- Заштита на лицата коишто даваат прва помош : Лицата коишто даваат прва помош треба да обратат внимание на самозаштита и да користат препорачана заштитна облека доколку постои можност за изложеност (погледнете го делот 8).
- Ако се вдише : Во случај на вдишување, да се извади на свеж воздух.  
Ако лицето не дише, применете вештачко дишење.  
Доколку дишењето е отежнато, дадете кислород.  
Веднаш побарајте помош од медицинско лице.
- Во случај на контакт со кожата : Во случај на контакт, веднаш исплакнете ја кожата со многу вода.  
Побарајте помош од медицинско лице ако се појават симптоми.
- Во случај на контакт со очите : Измијте ги очите со вода како мерка на претпазливост.  
Побарајте помош од медицинско лице ако иритацијата се развива и не исчезнува.
- ако се проголта : Во случај на голтање, НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање.  
Побарајте помош од медицинско лице ако се појават симптоми.  
Темелно исплакнете ја устата со вода.


**4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени**

- Ризици : Гасот го намалува нивото на кислород достапен за дишење.  
  
Повторливото изложување може да предизвика сушење или напукнување на кожата.

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

**4.3 Итна медицинска помош и посебен третман**

Третман : Да се лекува симптоматски и внимателно.

---

**Поглавје 5. Мерки за гаснење пожар****5.1 Средства за гаснење пожар**

- Соодветни средства за гаснење пожар : Воден спреј  
Пена отпорна на алкохол  
Јаглерод диоксид (CO2)  
Сува хемикалија
- Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

**5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси**

- Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Можно е запалениот гас или течност да се врати во цевката/контејнерот на одредено растојание.  
Испарувањата може да формираат експлозивни мешавини со воздухот.  
Изложувањето на производите од согорувањето може да биде опасно за здравјето на луѓето.  
Ако температурата се зголеми, постои опасност од пукање на крвните садови како резултат на висок притисок на испарувањата.
- Опасни производи од согорувањето : Јаглеродни оксиди

**5.3 Совет за пожарници**

- Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Во случај на пожар, корисете автономни апарати за дишеење. Користете лична заштитна опрема.
- Специфични методи за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.  
Користете распрскувач на вода за да ги изладите неотворените контејнери.  
Ако е безбедно, отстранете ги неоштетените контејнери од областа на пожарот.  
Да се евакуира областа.

---

**Поглавје 6. Мерки во случај на незгода****6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода**

- Лични мерки на претпазливост : Евакуирајте го персоналот на безбедни места.  
Отстранете ги сите извори на палење.  
Проверете ја областа.

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

Користете лична заштитна опрема.  
Следете ги советите за безбедно ракување (погледнете го делот 7) и препораките за лична заштитна опрема (погледнете го делот 8).

**6.2 Претпазливост во однос на животната средина**

Претпазливост во однос на : Да се обегнува испуштање/ ослободување во животната средина.  
Спречете го понатамошното истекување или истурање ако е безбедно да го сторите тоа.  
Спречете го ширењето на поголема област (на пример, со задржување или маслени бариери).  
Соберете ја и отстранете ја контаминираната вода за миење.  
Советувајте се со локалните власти ако не може да се спречи истурањето на поголемо количество.

**6.3 Метод и материјал за содржината и чистење на**

Методи за чистење : Треба да се користат алатки коишто не создаваат искри. Соберете ја течноста со инертен апсорбирачки материјал. Потиснете (уништете) ги гасовите/испарувањата/маглата со воден распрскувачки млаз.  
За големи истурања, поставете насипи или друг соодветен сад за да не се проширува материјалот. Ако насипниот материјал може да се испумпа, складирајте го зачуваниот материјал во соодветен сад.  
Исчистете ги останатите материјали од истекувањето со соодветно апсорбирачко средство.  
Локалните или националните регулативи може да важат во врска со испуштање или отстранување на овој материјал, како и во врска со материјалите и предметите опфатени во чистењето на ослободените материјали.  
Мора да утврдите кои регулативи се применливи.  
Деловите 13 и 15 од SDS опфаќаат информации во врска со одредени локални национални услови.

**6.4 Упатување на други поглавја**

Погледнете ги деловите: 7, 8, 11, 12 и 13.

**Поглавје 7. Ракување и складирање****7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

Технички мерки : Прочитајте за „Инженерски мерки“ во делот КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТА/ЛИЧНА ЗАШТИТА.

Локална/целосна вентилација : Ако не е достапна доволна вентилација, да се користи со локална издувна вентилација.  
Ако постои препорака во согласност со проценката на потенцијалот за локална изложеност, да се користи само

## WIAG00006241

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
7.0	27.11.2023	10677620-00011	06.07.2023
Датум на прво издавање: 29.03.2016			

во област опремена со издувна вентилација отпорна на експлозии.

Совети за безбедно ракување	: Не ставајте го на кожата или облеката. Да се избегнува вдишување на спреј. Да не се голта. Избегнувајте контакт со очите. Да се ракува во согласност со соодветните практики за индустриска хигиена и сигурност, врз основа на резултатите од проценката на изложеноста на работното место Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени огани други извори на искра. Забрането пушење. Преземете мерки на претпазливост против статичко празнење. Погрижете се да ги спречите истурањата, испуштање отпад и да го минимизирате испуштањето во животната средина. Да не се прска на отворен орган или друг запалив извор.
Мерки за хигиена	: Ако постои веројатност за изложеност на хемикалии за време на типична употреба, обезбедете системи за миење на очите и безбедносни тушеви во близина на работното место. Кога го користите, не јадете, не пијте или не пушчете. Исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба.

**7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности**

Услови за местата за складирање и контејнерите	: Да се складира под клуч. Да се чува во ладна, добро проветрена просторија. Да се чува во согласност со посебните национални регулативи. Да не се дупчи или пали, дури и по употреба. Да се чува на ладно. Да се заштити од сончева светлина.
Совети заично складирање	: Не чувајте го со следниве видови на производи: Самореактивни супстанци и смеси Органски пероксиди Оксидирачки агенси Запаливи цврсти материи Течности кои може да предизвикаат или да поттикнат орган Цврсти супстанци кои може да предизвикаат или да поттикнат орган Супстанци и смеси што се самозагреваат Супстанци и смеси кои во контакт со вода испуштаат запаливи гасови Експлозиви Гасови
Време на складирање	: 24 месеци
Препорачана температура	: > 0 - 40 °C

## WIAG00006241

Верзија      Датум на ревизија: SDS номер:      Датум на последно издавање:  
 7.0            27.11.2023            10677620-00011      06.07.2023  
 Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

на складирање

**7.3 Посебни начини на користење**

Специфична употреба : Нема достапни податоци

**Поглавје 8. Контрола на изложеност и лична заштита****8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
Изобутан	75-28-5	MV	1.000 ppm 2.400 мг/м <sup>3</sup>	МК OEL
Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни	64742-47-8	MV	20 ppm 100 мг/м <sup>3</sup>	МК OEL
Пропан	74-98-6	MV	1.000 ppm 1.800 мг/м <sup>3</sup>	МК OEL
Бутан	106-97-8	MV	1.000 ppm 2.400 мг/м <sup>3</sup>	МК OEL

**Максимално ниво на изложеност на супстанцијата (DNEL) според Регулативата (Е3) бр. 1907/2006:**

Име на супстанција	Крајна употреба	Патишта на изложеност	Потенцијални здравствени последици	Вредност
Леко минерално масло (петрол)	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	164,56 мг/м <sup>3</sup>
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	217,05 mg/kg телесна тежина/днев но
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	34,78 mg/m <sup>3</sup>
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	93,02 mg/kg телесна тежина/днев но
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	25 mg/kg телесна тежина/днев но

**WIAG00006241**

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
7.0	27.11.2023	10677620-00011	06.07.2023
			Датум на прво издавање: 29.03.2016

## || 8.2 Контрола на изложеност

### Инженерски мерки

Минимизирајте ја изложеноста на концентрации на работното место.  
Ако не е достапна доволна вентилација, да се користи со локална издувна вентилација.  
Ако постои препорака во согласност со проценката на потенцијалот за локална изложеност,  
да се користи само во област опремена со издувна вентилација отпорна на експлозии.

### Лична заштитна опрема

- |   |  |
|---|--|
| Заштита на очите/лицето   | : Следете ги сите важечки локални/национални барања при избирање на заштитни мерки за специфичен работен простор.  |
| Носете ја следнава лична заштитна опрема:<br>Заштитни очила<br>Секогаш носете заштита за очите кога не може да биде исклучен можен случаен контакт со очите со производот. Опремата треба да биде во согласност со МКС ЕН 166 |  |
| Заштита на рацете   |  |
| Материјал   | : Нитрилна гума  |
| Време на пробивање  | : 480 мин  |
| Дебелина на ракавици  | : 0,45 mm  |
| Забелешки   | : Изберете ракавици коишто ги заштитуваат рацете од хемикалии во зависност од концентрацијата и количеството на опасната супстанција и кои одговараат на работното место. За посебни примени, препорачуваме да се информирате за отпорноста на хемикалиите на гореспоменатите заштитни ракавици кај производителот на ракавиците. Измијте ги рацете пред паузите и на крајот на работниот ден. |
| Заштита на кожата и телото  | : Носете ја следнава лична заштитна опрема:<br>Ако проценката покаже дека постои ризик од експлозивни атмосфери или спонтан оган, користете огноотпорна антистатичка заштитна облека.  |
| Респираторна заштита  | : Ако не е достапна локална издувна вентилација или проценката на изложеноста покажува изложеност што е над препорачаните упатства, користете респираторна заштита.<br>Опремата треба да биде во согласност со МКС ЕН 137  |
| Тип на филтер   | : Автономен апарат за дишење   |

---

## Поглавје 9. Физички и хемиски својства

### 9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата

Појава	: Аеросол што содржи течен гас
--------	--------------------------------

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

Реактивно гориво	:	Изобутан, Пропан, Бутан
Боја	:	безбоен
Мирис	:	како растворувач
Праг на мирис	:	Нема достапни податоци
pH	:	супстанцијата/смесата е нерастворлива (во вода)
Точка на топење/точка на замрзнување	:	Нема достапни податоци
Првична точка на вриење и опсег на вриење	:	-42 °C
Точка на палење	:	102 °C
Стапка на испарување	:	непримениливо
Запаливост (цврста материја, гас)	:	Многу запалив аеросол.
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запаливост	:	9,4 %(v)
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запаливост	:	0,5 %(v)
Притисок на испарување	:	непримениливо
Релативна густина на испарување	:	непримениливо
Густина	:	0,816 г/см³ (20 °C)
Растворливост		
Растворливост во вода	:	нерастворлив
Коефициент на распределба: н-октанол/вода	:	непримениливо
Температура на автоматско палење	:	Нема достапни податоци
Температурата на разложување	:	Нема достапни податоци

**WIAG00006241**

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
7.0	27.11.2023	10677620-00011	06.07.2023
			Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

**вискозитет**

Вискозност, кинематичка : неприменливо

Експлозивни својства : Не е експлозивно

Оксидирачки својства : Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

**9.2 Други податоци**

Големина на честички : неприменливо

---

**Поглавје 10. Реактивност и стабилност****10.1 Реактивност**

Не е класифицирано како реактивно опасно.

**10.2 Хемиска стабилност**

Стабилен во нормални околности.

**10.3 Можност од настапување на опасни реакции**

Опасни реакции : Многу запалив аеросол.  
Испарувањата може да формираат експлозивна смеса со воздухот.  
Ако температурата се зголеми, постои опасност од пукање на крвните садови како резултат на висок притисок на испарувањата.  
Може да реагира со јаки оксидирачки агенси.

**10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат**

Услови кои треба да се одбегнуваат : Топлина, пламени и искри.

**10.5 Некомпатибилни материјали**

Материјали коишто треба да ги избегнувате : Оксидирачки агенси

**10.6 Опасни производи на разградување**

Нема сознанија за опасни производи од разложувањето.

---

**Поглавје 11. Токсиколошки податоци****11.1 Податоци за токсичните ефекти**

Информации за веројатни начини на изложеност : со вдишување  
во контакт со кожата  
Голтање  
Контакт со очите

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

**Акутна токсичност**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Компоненти:****Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:**

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): > 2.000 мг/кг  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Акутна токсичност при вдишување : LC50 (Стаорец): > 5,6 мг/л  
Време на изложеност: 4 ч  
Атмосфера за тестирање: прашина/магла  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Акутна дермална токсичност : LD50 (Зајак): > 2.000 мг/кг  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

**Леко минерално масло (петрол):**

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): > 5.000 мг/кг

Акутна токсичност при вдишување : LC50 (Стаорец): > 5 мг/л  
Време на изложеност: 4 ч  
Атмосфера за тестирање: прашина/магла  
Проценка: Супстанцијата или смесата нема акутна токсичност при вдишување

Акутна дермална токсичност : LD50 (Зајак): > 2.000 мг/кг  
Проценка: Супстанцијата или смесата нема акутна дермална токсичност

**Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата**

Повторливото изложување може да предизвика сушење или напукнување на кожата.

**Компоненти:****Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:**

Видови : Зајак  
Резултат : Нема иритација на кожата  
Забелешки : Засновано на податоци од слични материјали

Проценка : Повторливото изложување може да предизвика сушење или напукнување на кожата.

**Леко минерално масло (петрол):**

Видови : Зајак  
Резултат : Нема иритација на кожата

**Тешко оштетување на окото/иритација на окото**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**WIAG00006241**

Верзија      Датум на ревизија: SDS номер:      Датум на последно издавање:  
7.0              27.11.2023              10677620-00011      06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

**Компоненти:**

**Въглеводороди, С12-С15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:**

Видови : Зајак  
Резултат : Нема иритација на очите  
Забелешки : Засновано на податоци од слични материјали

**Леко минерално масло (петрол):**

Видови : Зајак  
Резултат : Нема иритација на очите

**Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа**

**Сензибилизација на кожата/иритација**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Сензибилизација на респираторните органи**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Компоненти:**

**Въглеводороди, С12-С15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:**

Вид на тест : Тест за максимизирање  
Патишта на изложеност : во контакт со кожата  
Видови : Морско прасе  
Резултат : негативно  
Забелешки : Засновано на податоци од слични материјали

**Леко минерално масло (петрол):**

Вид на тест : Бујлеров тест  
Патишта на изложеност : во контакт со кожата  
Видови : Морско прасе  
Резултат : негативно

**Мутагеност на герминативните клетки**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Компоненти:**

**Въглеводороди, С12-С15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:**

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)  
Метод: OECD насоки за тестирање 471  
Резултат: негативно  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

**Леко минерално масло (петрол):**

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Ин витро тестирање за генетска мутација на клетките кај цицачите  
Резултат: негативно

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

Генотоксичност ин виво : Вид на тест: Тестирање на микројадрото на еритроцитите кај цицачите (ин виво цитогенска анализа)  
Видови: Глушец  
Начин на примена: Интраперитонеално вбрзигување  
Метод: OECD насоки за тестирање 474  
Резултат: негативно  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

**Канцерогеност**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Компоненти:****Леко минерално масло (петрол):**

Видови : Стаорец  
Начин на примена : Голтање  
Време на изложеност : 24 Месеци  
Резултат : негативно

**Репродуктивна токсичност**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Компоненти:****Леко минерално масло (петрол):**

Последици врз плодноста : Вид на тест: Испитување на репродуктивна токсичност на една генерација  
Видови: Стаорец  
Начин на примена: во контакт со кожата  
Резултат: негативно

Ефекти врз развојот на фетусот : Вид на тест: Ембриофетален развој  
Видови: Стаорец  
Начин на примена: Голтање  
Резултат: негативно

**STOT - единично изложување**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**STOT - повторливо изложување**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Повторлива доза на токсичност****Компоненти:****Леко минерално масло (петрол):**

Видови : Стаорец  
LOAEL : > 160 мг/кг  
Начин на примена : Голтање  
Време на изложеност : 90 Дни

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

Видови LOAEL	:	Стаорец
	:	>= 1 мг/л
Начин на примена	:	вдишување (прашина/магла/газ)
Време на изложеност	:	4 Сед.
Метод	:	OECD насоки за тестирање 412

**Токсичност при вовлекување (аспирација)**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Компоненти:****Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:**

Познато е дека супстанцијата или смесата може да предизвика опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето и треба да се смета дека предизвиква опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето.

**Леко минерално масло (петрол):**

Познато е дека супстанцијата или смесата може да предизвика опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето и треба да се смета дека предизвиква опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето.

---

**Поглавје 12. Екотоксиколошки податоци****12.1 Токсичност****Компоненти:****Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:**

Токсичност за рибите : LL50 (Oncorhynchus mykiss (калифорниска пастрмка)): > 1.000 мг/л  
Време на изложеност: 96 ч  
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода  
Метод: OECD насоки за тестирање 203  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : EL50 (Daphnia magna (Водна болва)): > 1.000 мг/л  
Време на изложеност: 48 ч  
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода  
Метод: OECD насоки за тестирање 202  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за алги/водни растенија : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): > 1.000 мг/л  
Време на изложеност: 72 ч  
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода  
Метод: OECD насоки за тестирање 201

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

NOELR (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена алга)):  
1.000 мг/л  
Време на изложеност: 72 ч  
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на  
вода  
Метод: OECD насоки за тестирање 201  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

**Леко минерално масло (петрол):**

Токсичност за рибите : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (калифорниска пастрмка)): > 100 мг/л  
Време на изложеност: 96 ч  
Метод: OECD насоки за тестирање 203

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : EC50 (*Daphnia magna* (Водна болва)): > 100 мг/л  
Време на изложеност: 48 ч  
Метод: OECD насоки за тестирање 202

Токсичност за алги/водни растенија : NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена алга)): 100 мг/л  
Време на изложеност: 72 ч  
Метод: OECD насоки за тестирање 201

Токсичност за рибите (Хронична токсичност) : NOEC: 1.000 мг/л  
Време на изложеност: 28 d  
Видови: *Oncorhynchus mykiss* (калифорниска пастрмка)

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници (Хронична токсичност) : NOEC: 1.000 мг/л  
Време на изложеност: 21 d  
Видови: *Daphnia magna* (Водна болва)

**12.2 Перзистентност и разградливост****Компоненти:****Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:**

Биоразградливост : Резултат: Лесно биоразградлив.  
Биоразградливост: 67,6 %  
Време на изложеност: 28 d  
Метод: OECD насоки за тестирање 301F  
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

**Леко минерално масло (петрол):**

Биоразградливост : Резултат: Не е лесно биоразградлив.  
Биоразградливост: 31 %  
Време на изложеност: 28 d

## WIAG00006241

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
7.0 27.11.2023 10677620-00011 06.07.2023  
Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

**12.3 Потенцијал на биоакумулација**

Нема достапни податоци

**12.4 Мобилност во земјиштето**

Нема достапни податоци

**12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката****Производ:**

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумултивни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумултивни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

**12.6 Други штетни ефекти****Производ:**

Можност за нарушување на ендокриниот систем : Супстанцијата/смесата не содржи компоненти за кои се смета дека имаат својства што го нарушуваат ендокриниот систем за животната средина, според член 57(f) од REACH или Делегираната регулатива (ЕУ) 2017/2100 на Комисијата или Регулативата (ЕУ) 2018/605 на Комисијата на нивоа од 0,1% или повисоки.

---

**Поглавје 13. Одлагање****13.1 Методи за третман на отпадот**

Производ : Отстранете го во согласност со локалните прописи. Според Европскиот каталог за отпад, кодовите за отпад не се својствени за производите, туку се својствени за намената. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад. Не отстранувајте го отпадот во канализацијата.

Контаминирана амбалажа : Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Во празните контејнери се задржуваат остатоци и може да бидат опасни. Немојте да вршите притисок, да ги сечете, заварувате, калите, лемите, дупчите или дробите, или пак да ги изложувате таквите контејнери на топлина, пламен, искри или други извори на палање. Може да експлодираат и да предизвикаат повреда и/или смрт. Ако не е поинаку наведено: да се отстрани како неупотребуван производ. Погрижете се резервоарите со аеросол да бидат

## WIAG00006241

Верзија      Датум на ревизија: SDS номер:      Датум на последно издавање:  
 7.0            27.11.2023            10677620-00011      06.07.2023  
 Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

напрскани кога се целосно празни (вклучувајќи го и  
реактивното гориво)

**Поглавје 14. Податоци за транспортот****14.1 UN број**

<b>ADN</b>	:	UN 1950
<b>ADR</b>	:	UN 1950
<b>RID</b>	:	UN 1950
<b>IMDG</b>	:	UN 1950
<b>IATA</b>	:	UN 1950

**14.2 UN назив за товарот во транспортот**

<b>ADN</b>	:	AEROSOLS
<b>ADR</b>	:	AEROSOLS
<b>RID</b>	:	AEROSOLS
<b>IMDG</b>	:	AEROSOLS
<b>IATA</b>	:	Aerosols, flammable

**14.3 Класа на опасност во транспортот**

	Класа	Дополнителни ризици
<b>ADN</b>	:	2
<b>ADR</b>	:	2
<b>RID</b>	:	2
<b>IMDG</b>	:	2.1
<b>IATA</b>	:	2.1

**14.4 Амбалажна група**

<b>ADN</b>	
Амбалажна група	:
Код за класификација	:
Ознаки	:
<b>ADR</b>	
Амбалажна група	:
Код за класификација	:
Ознаки	:
Код за ограничување во тунели	:
<b>RID</b>	
Амбалажна група	:
Код за класификација	:

Не е назначен со регулатива  
5F  
2.1  
(D)  
Не е назначен со регулатива  
5F  
2.1  
Не е назначен со регулатива  
5F

## WIAG00006241

Верзија      Датум на ревизија: SDS номер:      Датум на последно издавање:  
 7.0            27.11.2023            10677620-00011      06.07.2023  
 Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

**Идентификациски број на опасност** : 23  
**Ознаки** : 2.1

**IMDG**

Амбалажна група : Не е назначен со регулатива  
 Ознаки : 2.1  
 EmS код : F-D, S-U

**IATA (Карго)**

Упатство за пакување (карго авион) : 203  
 Упатства за пакување (LQ) : Y203  
 Амбалажна група : Не е назначен со регулатива  
 Ознаки : Flammable Gas

**IATA (Патник)**

Упатство за пакување (патнички авион) : 203  
 Упатства за пакување (LQ) : Y203  
 Амбалажна група : Не е назначен со регулатива  
 Ознаки : Flammable Gas

**14.5 Опасност по животната средина****ADN**

Еколошки опасни : не

**ADR**

Еколошки опасни : не

**RID**

Еколошки опасни : не

**IMDG**

Морски загадувач : не

**14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот**

Класификацијата(е) за транспорт наведена(и) овде се само за информативни цели и се засновани исклучиво на својствата на неспакуван материјал како што е описано во овој Безбедносен лист. Класификациите за транспорт може да се разликуваат во однос на начинот на транспорт, големината на амбалажата и вариациите во регионалните регулативи и регулативите на земјите.

**14.7 Транспорт во растурена состојба според : Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба**

Забелешки : Не е применливо за производот во формата во којашто е доставен.

**Поглавје 15. Регулаторни податоци****15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина**

## WIAG00006241

Верзија      Датум на ревизија: SDS номер:      Датум на последно издавање:  
 7.0            27.11.2023            10677620-00011      06.07.2023  
 Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

**Останати регулативи:**

Закон за хемикалии („Службен весник на РМ“ бр. 145/2010, 53/2011, 164/2013, 116/2015, 149/2015, 37/2016) и дополнителните подзаконски акти.

Правилник за начинот на класификација и означувања на опасните хемикалии во согласност со глобална хармонизација на системот за класификација и обележување на ОН („Службен весник на РМ“ бр. 85/2009).

Насоки за изготвување на безбедносниот лист (член 37-51 од Законот за хемикалии - „Службен весник на РМ“, бр. 145/2010 и Законите за изменување и дополнување на Законот за хемикалии).

**15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата**

Не е направена безбедносна проценка на хемикалијата.

**Поглавје 16. Други податоци**

Други податоци : Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со две вертикални линии.

**Целосен текст на H-извештаи**

H304 : Може да предизвика смрт ако се проголта и ако дојде до дишните патишта.

**Целосен текст на други скратеници**

Asp. Tox. : Опасност од аспирација  
 MK OEL : Северна Македонија. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци  
 MK OEL / MV : гранична вредност

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AIIC - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (E3) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација

## WIAG00006241

Верзија      Датум на ревизија: SDS номер:      Датум на последно издавање:  
 7.0            27.11.2023            10677620-00011      06.07.2023  
 Датум на прво издавање: 29.03.2016

---

(средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (E3) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TECI - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; UNRTDG - Препораки на Обединетите Нации за транспорт на опасни стоки; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

**Дополнителни информации**

Извори на клучни податоци : Внатрешни технички податоци, податоци од необработен употребени за материјал SDSs, OECD eChem портал за пребарување на усогласување со резултати и Европска агенција за хемикалии, безбедносниот лист <http://echa.europa.eu/>

**Класификација на смесата:**

Aerosol 1                          H222, H229

**Процедура за класификација:**

Врз основа на податоци за производот или проценка

Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со две вертикални линии.

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Информациите се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет од каков било тип. Дадените информации се наменети само за специфичен материјал идентификуван на горниот дел на SDS и може да не бидат валидни кога SDS материјалот се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот. Корисниците на материјалот треба да ги разгледаат информациите и препораките во конкретниот контекст во врска со планираниот начин на ракување, употреба, обработка и складирање, вклучувајќи ја проценката за соодветност на SDS материјалот за крајниот производ на корисникот, ако е применливо.

MK / MK