

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Поглавје 1. Идентификација на хемикалијата и податоци за лицето кое ја става хемикалијата во промет**1.1 Идентификација на хемикалијата**

Трговско име	:	Rost Off Blue Ice
Код на производот	:	0893241
Уникален Идентификатор на Формула (UFI)	:	0HR2-907G-800W-PGUN

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Употреба на супстанцијата/смесата	:	Детергент, Средство за чистење Производ за професионална употреба
Препорачани ограничувања за употреба	:	неприменливо

1.3 Податоци за снабдувачот

Компанија	:	VURT MAKEDONIJA dooel Prvomajska bb 1000 Skopje
Телефон	:	+389 2728 080
Телефакс	:	+389 2 2728 872
Адреса од е-пошта на лицето одговорно за безбедносниот лист	:	prodsafe@wuerth.com

1.4 Број на телефон за итни случаи

194

Поглавје 2 Идентификација на опасноста**2.1 Класификација на хемикалијата**

Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)	
Аеросоли, Категорија 1	H222: Многу запалив аеросол.

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

	H229: Контејнер под притисок: Може да се распрсне ако се загрее.
Иритација на кожата, Категорија 2	H315: Предизвикува иритација на кожата.
Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност, Категорија 3	H336: Може да предизвика поспаност и несвестица.
Опасност по водната животна средина, хронично, Категорија 3	H412: Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност :

H222 Многу запалив аеросол.
H229 Контејнер под притисок: Може да се распрсне ако се загрее.
H315 Предизвикува иритација на кожата.
H336 Може да предизвика поспаност и несвестица.
H412 Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Соопштенија за претпазливост :

Заштита:

P210 Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени огани други извори на искра. Забрането пушење.
P211 Да не се прска на отворен оган или друг запалив извор.
P251 Да не се прободува/пробива ниту запалува, дури ни кога се искористени.
P261 Да се избегнува вдишување на спреј.
P273 Да се обегнува испуштање/ ослободување во животната средина.

Складирање:

P410 + P412 Да се заштити од сончева светлина. Да не се изложува на температури кои се повисоки од 50 °C/ 122 °F.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:

Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан
Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични

Rost Off Blue Ice

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:
 4.0 22.05.2023 7684931-00006 10.11.2022
 Датум на прво издавање: 14.12.2020

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни

Дополнително обележување

EUN208 Содржи Метил салицилат.
 Може да предизвика алергиска реакција.

2.3 Други опасности

Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоаккумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоаккумулативни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

Може да го истисне кислородот и да предизвика брзо задушување.

Поглавје 3. Состав/Податоци за состојките**3.2 Податоци за состојките на смесата****Компоненти**

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. Индекс бр. Регистрациски број	Класификација	Концентрација (% w/w)
Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан	92128-66-0 01-2119475514-35	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 2,5 - < 10
Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични	64742-49-0 01-2119475515-33	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 2,5 - < 10
Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни	Не е назначено 01-2119471843-32	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 2,5 - < 10
Въглеродороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни	64742-47-8 649-422-00-2 01-2119453414-43	Asp. Tox. 1; H304	>= 1 - < 10
n-Хексан	110-54-3 203-777-6 601-037-00-0	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361f STOT SE 3; H336 STOT RE 2; H373 (Централен нервен систем) Asp. Tox. 1; H304	>= 0,25 - < 1

Rost Off Blue Ice

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:
 4.0 22.05.2023 7684931-00006 10.11.2022
 Датум на прво издавање: 14.12.2020

		Aquatic Chronic 2; H411	
Метил салицилат	119-36-8 204-317-7 607-749-00-8	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361d Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,1 - < 0,25$

За објаснување на скратениците видете во дел 16.

Поглавје 4. Мерки за прва помош

4.1 Опис на мерките за прва помош

- Ошти совети : Во случај на несреќа или ако не се чувствувате добро, веднаш побарајте лекарска помош. Ако не исчезнат симптомите или ако се сомневате, побарајте лекарска помош.
- Заштита на лицата коишто даваат прва помош : Лицата коишто даваат прва помош треба да обрнат внимание на самозаштита и да користат препорачана заштитна облека доколку постои можност за изложеност (погледнете го делот 8).
- Ако се вдише : Во случај на вдишување, да се извади на свеж воздух. Ако лицето не дише, применете вештачко дишење. Доколку дишењето е отежнато, дајте кислород. Веднаш побарајте помош од медицинско лице.
- Во случај на контакт со кожата : Во случај на контакт, веднаш мијте ја кожата со многу вода најмалку 15 минути додека ги соблекувате контаминираниите алишта и чевли. Побарајте помош од медицинско лице. Исперете ги алиштата пред да ги облечете повторно. Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба.
- Во случај на контакт со очите : Измијте ги очите со вода како мерка на претпазливост. Побарајте помош од медицинско лице ако иритацијата се развива и не исчезнува.
- ако се проголта : Во случај на голтање, НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање. Побарајте помош од медицинско лице. Темелно исплакнете ја устата со вода.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

- Ризици : Предизвикува иритација на кожата. Може да предизвика поспаност и несвестица.

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Гасот го намалува нивото на кислород достапен за дишење.



Може да предизвика алергиска реакција.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски и внимателно.

Поглавје 5. Мерки за гаснење пожар**5.1 Средства за гаснење пожар**

Соодветни средства за гаснење пожар : Воден спреј
Пена отпорна на алкохол
Јаглерод диоксид (CO₂)
Сува хемикалија

Несоодветни средства за гаснење пожар : Голем млаз на вода

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Можно е запалениот гас или течност да се врати во цевката/контејнерот на одредено растојание.
Испарувањата може да формираат експлозивни мешавини со воздухот.
Изложувањето на производите од согорувањето може да биде опасно за здравјето на луѓето.
Ако температурата се зголеми, постои опасност од пукање на крвните садови како резултат на висок притисок на испарувањата.

Опасни производи од согорувањето : Јаглеродни оксиди

5.3 Совет за пожарници

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Во случај на пожар, корисете автономни апарати за дишење. Користете лична заштитна опрема.

Специфични методи за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.
Користете распрскувач на вода за да ги изладите неотворените контејнери.
Ако е безбедно, отстранете ги неоштетените контејнери од областа на пожарот.
Да се евакуира областа.

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Поглавје 6. Мерки во случај на незгода**6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода**

- Лични мерки на претпазливост : Евакуирајте го персоналот на безбедни места.
Отстранете ги сите извори на палење.
Проветрете ја областа.
Користете лична заштитна опрема.
Следете ги советите за безбедно ракување (погледнете го делот 7) и препораките за лична заштитна опрема (погледнете го делот 8).

6.2 Претпазливост во однос на на животната средина

- Претпазливост во однос на на животната средина : Да се избегнува испуштање/ ослободување во животната средина.
Спречете го понатамошното истекување или истурање ако е безбедно да го сторите тоа.
Спречете го ширењето на поголема област (на пример, со задржување или маслени бариери).
Соберете ја и отстранете ја контаминираната вода за миене.
Советувајте се со локалните власти ако не може да се спречи истурањето на поголемо количество.

6.3 Метод и материјал за содржината и чистење на

- Методи за чистење : Треба да се користат алатки коишто не создаваат искри.
Соберете ја течноста со инертен апсорбирачки материјал.
Потиснете (уништете) ги гасовите/испарувањата/маглата со воден распрскувачки млаз.
За големи истурања, поставете насипи или друг соодветен сад за да не се проширува материјалот. Ако насипниот материјал може да се испумпа, складирајте го зачуваниот материјал во соодветен сад.
Исчистете ги останатите материјали од истекувањето со соодветно апсорбирачко средство.
Локалните или националните регулативи може да важат во врска со испуштање или отстранување на овој материјал, како и во врска со материјалите и предметите опфатени во чистењето на ослободените материјали.
Мора да утврдите кои регулативи се применливи.
Деловите 13 и 15 од SDS опфаќаат информации во врска со одредени локални национални услови.

6.4 Упатување на други поглавја

Погледнете ги деловите: 7, 8, 11, 12 и 13.

Поглавје 7. Ракување и складирање**7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Технички мерки | : | Прочитајте за „Инженерски мерки“ во делот КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТА/ЛИЧНА ЗАШТИТА. |
| Локална/целосна вентилација | : | Ако не е достапна доволна вентилација, да се користи со локална издувна вентилација.
Ако постои препорака во согласност со проценката на потенцијалот за локална изложеност, да се користи само во област опремена со издувна вентилација отпорна на експлозии. |
| Совети за безбедно ракување | : | Не ставајте го на кожата или облеката.
Да се избегнува вдишување на спреј.
Да не се голта.
Избегнувајте контакт со очите.
Да се измие кожата детално по ракувањето.
Да се ракува во согласност со соодветните практики за индустриска хигиена и сигурност, врз основа на резултатите од проценката на изложеноста на работното место
Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени огани други извори на искра.
Забрането пушење.
Преземете мерки на претпазливост против статичко празнење.
Погрижете се да ги спречите истурањата, испуштање отпад и да го минимизирате испуштањето во животната средина.
Да не се прска на отворен оган или друг запалив извор. |
| Мерки за хигиена | : | Ако постои веројатност за изложеност на хемикалии за време на типична употреба, обезбедете системи за миене на очите и безбедносни тушеви во близина на работното место. Кога го користите, не јадејте, не пијте или не пушете. Исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. |

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

- | | | |
|--|---|---|
| Услови за местата за складирање и контејнерите | : | Да се складира под клуч. Да се чува во ладна, добро проветрена просторија. Да се чува во согласност со посебните национални регулативи. Да не се дупчи или пали, дури и по употреба. Да се чува на ладно. Да се заштити од сончева светлина. |
| Совети за обично складирање | : | Не чувајте го со следниве видови на производи:
Самореактивни супстанции и смеси
Органски пероксиди
Оксидирачки агенси
Запаливи цврсти материи
Течности кои може да предизвикаат или да поттикнат оган
Цврсти супстанции кои може да предизвикаат или да поттикнат оган
Супстанции и смеси што се самозагреваат |

Rost Off Blue Ice

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:
 4.0 22.05.2023 7684931-00006 10.11.2022
 Датум на прво издавање: 14.12.2020

Супстанции и смеси кои во контакт со вода испуштаат
 запаливи гасови
 Експлозивни
 Гасови

7.3 Посебни начини на користење

Специфична употреба : Нема достапни податоци

Поглавје 8. Контрола на изложеност и лична заштита**8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
Изобутан	75-28-5	MV	1.000 ppm 2.400 мг/м3	MK OEL
Бутан	106-97-8	MV	1.000 ppm 2.400 мг/м3	MK OEL
Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n- хексан	92128-66-0	MV	20 ppm 100 мг/м3	MK OEL
Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични	64742-49-0	MV	500 ppm 2.085 мг/м3	MK OEL
		TWA	500 ppm 2.085 мг/м3	2000/39/EC
Пропан	74-98-6	MV	1.000 ppm 1.800 мг/м3	MK OEL
Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни	64742-48-9	MV	20 ppm 100 мг/м3	MK OEL
Въглеродороди, C12-C15, n- алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни	64742-47-8	MV	20 ppm 100 мг/м3	MK OEL
n-Хексан	110-54-3	MV	20 ppm 72 мг/м3	MK OEL
	Дополнителни информации: тератоген RF3 - може да штети на плодността			
		TWA	20 ppm	2006/15/EC

Rost Off Blue Ice

Верзија 4.0 Датум на ревизија: 22.05.2023 SDS номер: 7684931-00006 Датум на последно издавање: 10.11.2022
Датум на прво издавање: 14.12.2020

			72 мг/м3	
--	--	--	----------	--

Максимално ниво на изложеност на супстанцијата (DNEL) според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006:

Име на супстанција	Крајна употреба	Патишта на изложеност	Потенцијални здравствени последици	Вредност
Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	2085 мг/м3
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	300 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	447 мг/м3
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	149 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	149 mg/kg телесна тежина/дневно
Ди(2-етилхексил) адипат	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	17,8 мг/м3
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	25,5 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	4,4 мг/м3
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	13 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	1,3 mg/kg телесна тежина/дневно
n-Хексан	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	11 mg/kg телесна тежина/дневно
	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	75 мг/м3
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	5,3 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни	16 мг/м3

Rost Off Blue Ice

Верзија 4.0 Датум на ревизија: 22.05.2023 SDS номер: 7684931-00006 Датум на последно издавање: 10.11.2022

Датум на прво издавање: 14.12.2020

	Потрошувачи	Голтање	системски ефекти	
			Долгорочни системски ефекти	4 mg/kg телесна тежина/дневно
Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	2035 мг/м3
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	773 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	608 мг/м3
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	699 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	699 mg/kg телесна тежина/дневно
Метил салицилат	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	17,5 мг/м3
	Работници	со вдишување	Акутни системски ефекти	285 мг/м3
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	6 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	4 мг/м3
	Потрошувачи	со вдишување	Акутни системски ефекти	213 мг/м3
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	3 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	1 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Акутни системски ефекти	5 mg/kg телесна тежина/дневно

Концентрација при која не се предвидува да има последици (PNEC) според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006:

Име на супстанција	Оддел во животната средина	Вредност
--------------------	----------------------------	----------

Rost Off Blue Ice

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:
 4.0 22.05.2023 7684931-00006 10.11.2022
 Датум на прво издавање: 14.12.2020

Ди(2-етилхексил) адипат	Слатка вода	0,0032 мг/л
	Морска вода	0,0032 мг/л
	Повремена употреба/ослободување	0,0032 мг/л
	Пречистителна станица за отпадни води	35 мг/л
	Седимент на слатка вода	15,6 мг/кг
	Морски седимент	17 мг/кг
	Почва	0,865 мг/кг
Метил салицилат	Слатка вода	20 µг/л
	Морска вода	2 µг/л
	Повремена употреба/ослободување	200 µг/л
	Пречистителна станица за отпадни води	140 мг/л
	Седимент на слатка вода	0,33 мг/кг
	Морски седимент	0,033 мг/кг
	Почва	0,35 мг/кг

8.2 Контрола на изложеност

Инженерски мерки

Минимизирајте ја изложеноста на концентрации на работното место.
 Ако не е достапна доволна вентилација, да се користи со локална издувна вентилација.
 Ако постои препорака во согласност со проценката на потенцијалот за локална изложеност, да се користи само во област опремена со издувна вентилација отпорна на експлозии.

Лична заштитна опрема

Заштита на очите/лицето : Носете ја следнава лична заштитна опрема:
 Заштитни очила
 Опремата треба да биде во согласност со МКС EN 166

Заштита на рацете

Материјал : Нитрилна гума
 Време на пробивање : 480 мин
 Дебелина на ракавици : 0,45 мм

Забелешки : Изберете ракавици коишто ги заштитуват рацете од хемикалии во зависност од концентрацијата и количеството на опасната супстанција и кои одговараат на работното место. За посебни примени, препорачуваме да се информирате за отпорноста на хемикалиите на гореспоменатите заштитни ракавици кај производителот на ракавиците. Измијте ги рацете пред паузите и на крајот на работниот ден.

Заштита на кожата и телото : Изберете соодветна заштитна облека врз основа на податоците за хемиската отпорност и на проценката на потенцијалот за локално изложување.
 Носете ја следнава лична заштитна опрема:
 Ако проценката покаже дека постои ризик од експлозивни атмосфери или спонтан оган, користете огноотпорна антистатичка заштитна облека.
 Мора да избегнувате контакт со кожата со користење на непропустлива заштитна облека (ракавици, престилки,

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

чизми итн.).

Респираторна заштита	:	Ако не е достапна локална издувна вентилација или проценката на изложеноста покажува изложеност што е над препорачаните упатства, користете респираторна заштита. Опремата треба да биде во согласност со МКС EN 137
Тип на филтер	:	Автономен апарат за дишење

Поглавје 9. Физички и хемиски својства**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Појава	:	Аеросол што содржи течен гас
Реактивно гориво	:	Изобутан, Пропан, Бутан
Боја	:	светол, просирен
Мирис	:	карактеристично
Праг на мирис	:	Нема достапни податоци
pH	:	супстанцијата/смесата е нерастворлива (во вода)
Точка на топење/точка на замрзнување	:	Нема достапни податоци
Првична точка на вриење и опсег на вриење	:	неприменливо
Точка на палење	:	неприменливо
Стапка на испарување	:	неприменливо
Запаливост (цврста материја, гас)	:	Многу запалив аеросол.
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запаливост	:	7,4 %(v)
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запаливост	:	0,6 %(v)
Притисок на испарување	:	неприменливо
Релативна густина на испарување	:	неприменливо

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Густина	:	0,743 г/см ³
Растворливост		
Растворливост во вода	:	нерастворлив
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	:	неприменливо
Температура на автоматско палење	:	приближно 200 °C
Температурата на разложување	:	Нема достапни податоци
вискозитет		
Вискозност, кинематичка	:	неприменливо
Експлозивни својства	:	Не е експлозивно
Оксидирачки својства	:	Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

9.2 Други податоци

Големина на честички	:	неприменливо
----------------------	---	--------------

Поглавје 10. Реактивност и стабилност**10.1 Реактивност**

Не е класифицирано како реактивно опасно.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Опасни реакции	:	Многу запалив аеросол. Испарувањата може да формираат експлозивна смеса со воздухот. Ако температурата се зголеми, постои опасност од пукање на крвните садови како резултат на висок притисок на испарувањата. Може да реагира со јаки оксидирачки агенси.
----------------	---	--

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Услови кои треба да се одбегнуваат	:	Топлина, пламени и искри.
------------------------------------	---	---------------------------

10.5 Некомпатибилни материјали

Материјали коишто треба да ги избегнувате	:	Оксидирачки агенси
---	---	--------------------

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

10.6 Опасни производи на разградување

Нема сознанија за опасни производи од разложувањето.

Поглавје 11. Токсиколошки податоци**11.1 Податоци за токсичните ефекти**

Информации за веројатни : со вдишување
начини на изложеност : во контакт со кожата
Голтање
Контакт со очите

Акутна токсичност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): > 5.000 мг/кг

Акутна токсичност при : LC50 (Стаорец): > 25,2 мг/л
вдишување
Време на изложеност: 4 ч
Атмосфера за тестирање: испарување

Акутна дермална : LD50 (Зајак): > 2.000 мг/кг
токсичност

Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): > 5.840 мг/кг
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Акутна токсичност при : LC50 (Стаорец): > 23,3 мг/л
вдишување
Време на изложеност: 4 ч
Атмосфера за тестирање: испарување
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Акутна дермална : LD50 (Стаорец): > 2.800 мг/кг
токсичност
Проценка: Супстанцијата или смесата нема акутна
дермална токсичност
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): > 5.000 мг/кг
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Акутна токсичност при : LC50 (Стаорец): > 4.951 мг/м³
вдишување
Време на изложеност: 4 ч
Атмосфера за тестирање: испарување
Проценка: Супстанцијата или смесата нема акутна

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

токсичност при вдишување

Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Акутна дермална
токсичност

: LD50 (Зајак): > 3.160 мг/кг
Проценка: Супстанцијата или смесата нема акутна дермална токсичност
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Въгледороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): > 2.000 мг/кг
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Акутна токсичност при
вдишување

: LC50 (Стаорец): > 5,6 мг/л
Време на изложеност: 4 ч
Атмосфера за тестирање: прашина/магла
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Акутна дермална
токсичност

: LD50 (Зајак): > 2.000 мг/кг
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

n-Хексан:

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): > 5.000 мг/кг

Акутна токсичност при
вдишување

: LC50 (Стаорец): > 31,86 мг/л
Време на изложеност: 4 ч
Атмосфера за тестирање: испарување
Проценка: Супстанцијата или смесата нема акутна токсичност при вдишување

Акутна дермална
токсичност

: LD50 (Зајак): > 2.000 мг/кг
Проценка: Супстанцијата или смесата нема акутна дермална токсичност

Метил салицилат:

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): 890 мг/кг

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата

Предизвикува иритација на кожата.

Компоненти:**Въгледороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Видови	: Зајак
Метод	: OECD насоки за тестирање 404
Резултат	: Иритација на кожата

Въгледороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Видови	: Зајак
Резултат	: Иритација на кожата

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Забелешки : Засновано на податоци од слични материјали

Въгледороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Видови	: Зајак
Резултат	: Блага иритација на кожата
Проценка	: Повторливото изложување може да предизвика сушење или напукнување на кожата.

Въгледороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Видови	: Зајак
Резултат	: Нема иритација на кожата
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали
Проценка	: Повторливото изложување може да предизвика сушење или напукнување на кожата.

n-Хексан:

Видови	: Зајак
Резултат	: Иритација на кожата
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Метил салицилат:

Видови	: Зајак
Метод	: OECD насоки за тестирање 404
Резултат	: Нема иритација на кожата

Тешко оштетување на окото/иритација на окото

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Въгледороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Видови	: Зајак
Резултат	: Нема иритација на очите

Въгледороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Видови	: Зајак
Резултат	: Нема иритација на очите
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Въгледороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Видови	: Зајак
Метод	: OECD насоки за тестирање 405
Резултат	: Нема иритација на очите
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Въглеродороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Видови	: Зајак
Резултат	: Нема иритација на очите
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

n-Хексан:

Видови	: Зајак
Резултат	: Нема иритација на очите

Метил салицилат:

Видови	: Култура на ткиво
Метод	: OECD насоки за тестирање 491
Резултат	: Неповратни последици врз очите

Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа**Сензибилизација на кожата/иритација**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Сензибилизација на респираторните органи

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Вид на тест	: Бујлеров тест
Патишта на изложеност	: во контакт со кожата
Видови	: Морско прасе
Резултат	: негативно

Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Вид на тест	: Тест за максимизирање
Патишта на изложеност	: во контакт со кожата
Видови	: Морско прасе
Резултат	: негативно
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Вид на тест	: Тест за максимизирање
Патишта на изложеност	: во контакт со кожата
Видови	: Морско прасе
Резултат	: негативно
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Въглеродороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Вид на тест	: Тест за максимизирање
Патишта на изложеност	: во контакт со кожата

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Видови : Морско прасе
Резултат : негативно
Забелешки : Засновано на податоци од слични материјали

n-Хексан:

Вид на тест : Анализа на локални лимфни јазли (LLNA)
Патишта на изложеност : во контакт со кожата
Видови : Глушец
Резултат : негативно

Метил салицилат:

Вид на тест : Анализа на локални лимфни јазли (LLNA)
Патишта на изложеност : во контакт со кожата
Видови : Глушец
Резултат : позитивно

Проценка : Можност или докази за ниска до средна стапка на кожна сензибилизација кај луѓето

Мутагеност на герминативните клетки

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)
Резултат: негативно

Генотоксичност ин vivo : Вид на тест: Тестирање на микројадрото на еритроцитите кај цицачите (ин vivo цитогенска анализа)
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Метод: OPPTS 870.5395
Резултат: негативно

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Тест за хромозомска аберација ин витро
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Вид на тест: Ин витро тестирање за генетска мутација на клетките кај цицачите
Метод: OECD насоки за тестирање 476
Резултат: негативно

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Въгледороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Ин витро тестирање за генетска мутација на клетките кај цицачите
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Генотоксичност ин виво : Вид на тест: Тестирање на микројадрото на еритроцитите кај цицачите (ин виво цитогенска анализа)
Видови: Глушец
Начин на примена: Голтање
Резултат: негативно

Мутагеност на герминативните клетки-Проценка : Класифицирано врз основа на содржина на бензен < 0,1% (Регулатива (Е3) 1272/2008, Анекс VI, Дел 3, Забелешка Р)

Въгледороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)
Метод: OECD насоки за тестирање 471
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

n-Хексан:

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)
Метод: OECD насоки за тестирање 471
Резултат: негативно

Вид на тест: Ин витро тестирање за генетска мутација на клетките кај цицачите
Метод: OECD насоки за тестирање 476
Резултат: негативно

Генотоксичност ин виво : Вид на тест: Тест за доминантна смртоносна мутација кај глодари (зародишни клетки) (ин виво)
Видови: Глушец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно

Вид на тест: Мутагеност (ин виво цитогенетски тест на коскената срж кај цицачите, хромозомска анализа)
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Метил салицилат:

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Тест за хромозомска аберација ин витро
Резултат: негативно

Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)
Резултат: негативно

Канцерогеност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Видови	: Глушец
Начин на примена	: во контакт со кожата
Време на изложеност	: 102 недели
Резултат	: негативно

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Видови	: Стаорец
Начин на примена	: вдишување (испарување)
Време на изложеност	: 105 недели
Резултат	: негативно
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Канцерогеност - Проценка : Класифицирано врз основа на содржина на бензен < 0,1% (Регулатива (ЕЗ) 1272/2008, Анекс VI, Дел 3, Забелешка Р)

n-Хексан:

Видови	: Глушец
Начин на примена	: вдишување (испарување)
Време на изложеност	: 2 Години
Метод	: OECD насоки за тестирање 451
Резултат	: негативно
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Метил салицилат:

Видови	: Стаорец
Начин на примена	: Голтање
Време на изложеност	: 2 Години
Резултат	: негативно

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Последици врз плодноста : Вид на тест: Испитување на репродуктивна токсичност на

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

две генерации
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно

Ефекти врз развојот на фетусот : Вид на тест: Ембриофетален развој
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Последици врз плодноста : Вид на тест: Испитување на репродуктивна токсичност на две генерации
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Ефекти врз развојот на фетусот : Вид на тест: Плодност/ран ембрионски развој
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Въглеводороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Последици врз плодноста : Вид на тест: Скрининг тест за репродуктивна/развојна токсичност
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно

Ефекти врз развојот на фетусот : Вид на тест: Ембриофетален развој
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

n-Хексан:

Последици врз плодноста : Вид на тест: Плодност/ран ембрионски развој
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: позитивно

Ефекти врз развојот на фетусот : Вид на тест: Ембриофетален развој
Видови: Глушец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Резултат: негативно

Репродуктивна токсичност - : Има некои докази за негативни последици врз
Проценка сексуалната функција и плодноста, врз основа на експерименти со животни.

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Метил салицилат:

Последици врз плодноста : Вид на тест: Испитување на репродуктивна токсичност на три генерации
Видови: Стаорец
Начин на примена: Голтање
Резултат: негативно

Ефекти врз развојот на фетусот : Вид на тест: Ембриофетален развој
Видови: Стаорец
Начин на примена: Голтање
Резултат: позитивно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Вид на тест: Ембриофетален развој
Видови: Мајмун
Начин на примена: Голтање
Резултат: позитивно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Репродуктивна токсичност - : Има некои докази за негативни последици врз развојот, Проценка врз основа на експерименти со животни.

STOT - единично изложување

Може да предизвика поспаност и несвестица.

Компоненти:**Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Проценка : Може да предизвика поспаност и несвестица.

Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Проценка : Може да предизвика поспаност и несвестица.

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Проценка : Може да предизвика поспаност и несвестица.

n-Хексан:

Проценка : Може да предизвика поспаност и несвестица.

STOT - повторливо изложување

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**n-Хексан:**

Патишта на изложеност : вдишување (испарување)
Целни органи : Централен нервен систем
Проценка : Може да предизвика оштетување на органи при

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

продолжена или повторена изложеност.

Повторлива доза на токсичност**Компоненти:****Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Видови	: Стаорец
NOAEL	: > 20 мг/л
Начин на примена	: вдишување (испарување)
Време на изложеност	: 13 Сед.

Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Видови	: Стаорец
NOAEL	: 12,47 мг/л
Начин на примена	: со вдишување
Време на изложеност	: 90 Дни
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Видови	: Стаорец
NOAEL	: 10.186 мг/м3
Начин на примена	: вдишување (испарување)
Време на изложеност	: 13 Сед.

n-Хексан:

Видови	: Глушец
LOAEL	: 1,76 мг/л
Начин на примена	: вдишување (испарување)
Време на изложеност	: 13 Сед.

Видови	: Стаорец, машини
NOAEL	: 568 мг/кг
LOAEL	: 3.973 мг/кг
Начин на примена	: Голтање
Време на изложеност	: 90 Дни

Метил салицилат:

Видови	: Стаорец
NOAEL	: 50 мг/кг
LOAEL	: 250 мг/кг
Начин на примена	: Голтање
Време на изложеност	: 2 година

Токсичност при вовлекување (аспирација)

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Компоненти:**Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Познато е дека супстанцијата или смесата може да предизвика опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето и треба да се смета дека предизвикува опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето.

Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Познато е дека супстанцијата или смесата може да предизвика опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето и треба да се смета дека предизвикува опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето.

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Познато е дека супстанцијата или смесата може да предизвика опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето и треба да се смета дека предизвикува опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето.

Въглеродороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Познато е дека супстанцијата или смесата може да предизвика опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето и треба да се смета дека предизвикува опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето.

n-Хексан:

Познато е дека супстанцијата или смесата може да предизвика опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето и треба да се смета дека предизвикува опасности од токсичност при вовлекување (аспирација) кај луѓето.

Искуство од изложеност на луѓето**Компоненти:****n-Хексан:**

со вдишување : Целни органи: Централен нервен систем
Симптоми: Депресија на централниот нервен систем

Поглавје 12. Екотоксиколошки податоци**12.1 Токсичност****Компоненти:****Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Токсичност за рибите : LL50 (Pimephales promelas (слатководна риба)): 8,2 мг/л
Време на изложеност: 96 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода

Токсичност за daphnia : EC50 (Daphnia magna (Водна болва)): 4,5 мг/л

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

(водна болва) и други водни безрбетници	Време на изложеност: 48 ч Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода Метод: OECD насоки за тестирање 202 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
---	--

Токсичност за алги/водни растенија	: EL50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелена алга)): 3,1 мг/л Време на изложеност: 72 ч Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода Метод: OECD насоки за тестирање 201 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
------------------------------------	--

NOELR (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелена алга)): 0,5 мг/л Време на изложеност: 72 ч Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода Метод: OECD насоки за тестирање 201 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за <i>daphnia</i> (водна болва) и други водни безрбетници (Хронична токсичност)	: NOELR: 2,6 мг/л Време на изложеност: 21 d Видови: <i>Daphnia magna</i> (Водна болва) Метод: OECD насоки за тестирање 211
--	---

Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Токсичност за рибите	: LL50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (калифорниска пастрмка)): > 13,4 мг/л Време на изложеност: 96 ч Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода Метод: OECD насоки за тестирање 203 Забелешки: Нема токсичност на границата на растворливост
----------------------	--

Токсичност за <i>daphnia</i> (водна болва) и други водни безрбетници	: EL50 (<i>Daphnia magna</i> (Водна болва)): 3 мг/л Време на изложеност: 48 ч Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода Метод: OECD насоки за тестирање 202 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
--	--

Токсичност за алги/водни растенија	: EL50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (зелена алга)): > 10 - 100 мг/л Време на изложеност: 72 ч Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода Метод: OECD насоки за тестирање 201 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
------------------------------------	---

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

NOELR (*Selenastrum capricornutum* (зелена алга)): 0,1 мг/л
 Време на изложеност: 72 ч
 Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
 Метод: OECD насоки за тестирање 201
 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за *daphnia* (водна болва) и други водни безрбетници (Хронична токсичност) : NOEC: 0,17 мг/л
 Време на изложеност: 21 d
 Видови: *Daphnia magna* (Водна болва)
 Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
 Метод: OECD насоки за тестирање 211
 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Токсичност за рибите : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (калифорниска пастрмка)): > 10 - 30 мг/л
 Време на изложеност: 96 ч
 Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
 Метод: OECD насоки за тестирање 203
 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за *daphnia* (водна болва) и други водни безрбетници : EL50 (*Daphnia magna* (Водна болва)): > 22 - 46 мг/л
 Време на изложеност: 48 ч
 Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
 Метод: OECD насоки за тестирање 202
 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за алги/водни растенија : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена алга)): > 1.000 мг/л
 Време на изложеност: 72 ч
 Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
 Метод: OECD насоки за тестирање 201
 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

NOELR (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена алга)): 1 мг/л
 Време на изложеност: 72 ч
 Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
 Метод: OECD насоки за тестирање 201
 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Въглеродороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Токсичност за рибите : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (калифорниска пастрмка)): > 1.000 мг/л
 Време на изложеност: 96 ч

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

- Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 203
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
- Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : EL50 (Daphnia magna (Водна болва)): > 1.000 мг/л
Време на изложеност: 48 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 202
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
- Токсичност за алги/водни растенија : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): > 1.000 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 201
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
- NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 1.000 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 201
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
- n-Хексан:**
- Токсичност за рибите : LC50 (Pimephales promelas (слатководна риба)): 2,5 мг/л
Време на изложеност: 96 ч
- Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : EL50 (Daphnia magna (Водна болва)): 3,88 мг/л
Време на изложеност: 48 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
- Токсичност за алги/водни растенија : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 55 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 201
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
- NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 30 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 201
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Метил салицилат:

Токсичност за рибите	:	LC50 (Pimephales promelas (слатководна риба)): > 10 - 100 мг/л Време на изложеност: 96 ч Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	:	EC50 (Daphnia magna (Водна болва)): > 10 - 100 мг/л Време на изложеност: 48 ч Метод: OECD насоки за тестирање 202 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
Токсичност за алги/водни растенија	:	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (зелена алга)): 1,6 мг/л Време на изложеност: 72 ч Метод: OECD насоки за тестирање 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (зелена алга)): 0,79 мг/л Време на изложеност: 72 ч Метод: OECD насоки за тестирање 201
Токсичност за микроорганизмите	:	EC10 (Pseudomonas putida): 140 мг/л Време на изложеност: 16 ч

12.2 Перзистентност и разградливост**Компоненти:****Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Биоразградливост	:	Резултат: Лесно биоразградлив. Биоразградливост: 77,05 % Време на изложеност: 28 d Метод: OECD насоки за тестирање 301F
------------------	---	--

Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Биоразградливост	:	Резултат: Лесно биоразградлив. Метод: OECD насоки за тестирање 301F Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
------------------	---	---

Въглеродороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Биоразградливост	:	Резултат: Лесно биоразградлив. Биоразградливост: 89 % Време на изложеност: 28 d Метод: OECD насоки за тестирање 301F Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
------------------	---	--

Въглеродороди, C12-C15, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Биоразградливост	:	Резултат: Лесно биоразградлив. Биоразградливост: 67,6 % Време на изложеност: 28 d
------------------	---	---

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Метод: OECD насоки за тестирање 301F
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

n-Хексан:

Биоразградливост : Резултат: Лесно биоразградлив.
Метод: OECD насоки за тестирање 301F
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Метил салицилат:

Биоразградливост : Резултат: Лесно биоразградлив.
Биоразградливост: 98,4 %
Време на изложеност: 28 d

12.3 Потенцијал на биоакumulација**Компоненти:****Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан:**

Коефициент на : Коефициент на партиција log Pow: 4
распределба: n- : Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
октанол/вода

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични:

Коефициент на : Коефициент на партиција log Pow: > 4
распределба: n- : Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
октанол/вода

n-Хексан:

Коефициент на : Коефициент на партиција log Pow: 4
распределба: n-
октанол/вода

Метил салицилат:

Коефициент на : Коефициент на партиција log Pow: 2,55
распределба: n-
октанол/вода

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката**Производ:**

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

12.6 Други штетни ефекти**Производ:**

Можност за нарушување на : Супстанцијата/смесата не содржи компоненти за кои се смета дека имаат својства што го нарушуваат ендокриниот систем за животната средина, според член 57(f) од REACH или Делегираната регулатива (ЕУ) 2017/2100 на Комисијата или Регулативата (ЕУ) 2018/605 на Комисијата на нивоа од 0,1% или повисоки.

Поглавје 13. Одлагање**13.1 Методи за третман на отпадот**

- | | |
|------------------------|---|
| Производ | : Отстранете го во согласност со локалните прописи. Според Европскиот каталог за отпад, кодовите за отпад не се својствени за производите, туку се својствени за намената. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад. Не отстранувајте го отпадот во канализацијата. |
| Контаминирана амбалажа | : Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Во празните контејнери се задржуваат остатоци и може да бидат опасни. Немојте да вршите притисок, да ги сечете, заварувате, калите, лемите, дупчите или дробите, или пак да ги изложувате таквите контејнери на топлина, пламен, искри или други извори на палање. Може да експлодираат и да предизвикаат повреда и/или смрт. Ако не е поинаку наведено: да се отстрани како неупотребуван производ. Погрижете се резервоарите со аеросол да бидат напрскани кога се целосно празни (вклучувајќи го и реактивното гориво) |

Поглавје 14. Податоци за транспортот**14.1 UN број**

- | | |
|------|-----------|
| ADN | : UN 1950 |
| ADR | : UN 1950 |
| RID | : UN 1950 |
| IMDG | : UN 1950 |

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

IATA : UN 1950

14.2 UN назив за товарот во транспортот

ADN : AEROSOLS
ADR : AEROSOLS
RID : AEROSOLS
IMDG : AEROSOLS
IATA : Aerosols, flammable

14.3 Класа на опасност во транспортот

ADN : 2
ADR : 2
RID : 2
IMDG : 2.1
IATA : 2.1

14.4 Амбалажна група

ADN
 Амбалажна група : Не е назначен со регулатива
 Код за класификација : 5F
 Ознаки : 2.1

ADR
 Амбалажна група : Не е назначен со регулатива
 Код за класификација : 5F
 Ознаки : 2.1
 Код за ограничување во тунели : (D)

RID
 Амбалажна група : Не е назначен со регулатива
 Код за класификација : 5F
 Идентификациски број на опасност : 23
 Ознаки : 2.1

IMDG
 Амбалажна група : Не е назначен со регулатива
 Ознаки : 2.1
 EmS код : F-D, S-U

IATA (Карго)
 Упатство за пакување : 203
 (карго авион)
 Упатства за пакување (LQ) : Y203
 Амбалажна група : Не е назначен со регулатива
 Ознаки : Flammable Gas

IATA (Патник)

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Упатство за пакување (патнички авион)	:	203
Упатства за пакување (LQ)	:	Y203
Амбалажна група	:	Не е назначен со регулатива
Ознаки	:	Flammable Gas

14.5 Опасност по животната средина**ADN**

Еколошки опасни	:	не
-----------------	---	----

ADR

Еколошки опасни	:	не
-----------------	---	----

RID

Еколошки опасни	:	не
-----------------	---	----

IMDG

Морски загадувач	:	не
------------------	---	----

14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот

Класификацијата(е) за транспорт наведена(и) овде се само за информативни цели и се засновани исклучиво на својствата на неспакуван материјал како што е опишано во овој Безбедносен лист. Класификациите за транспорт може да се разликуваат во однос на начинот на транспорт, големината на амбалажата и варијациите во регионалните регулативи и регулативите на земјите.

14.7 Транспорт во растурена состојба според : Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба

Забелешки	:	Не е применливо за производот во формата во којашто е доставен.
-----------	---	---

Поглавје 15. Регулаторни податоци**15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина**

Регулатива (ЕЗ) бр. 648/2004, изменета и дополнета	:	30% и повеќе: Алифатски јаглеводороди Други компоненти: Парфеми
--	---	--

Останати регулативи:

Закон за хемикалии („Службен весник на РМ“ бр. 145/2010, 53/2011, 164/2013, 116/2015, 149/2015, 37/2016) и дополнителните подзаконски акти.

Правилник за начинот на класификација и означувањена опасните хемикалии во согласност со глобална хармонизација на системот за класификација и обележување на ОН („Службен весник на РМ“ бр. 85/2009).

Насоки за изготвување на безбедносниот лист (член 37-51 од Законот за хемикалии - „Службен весник на РМ“, бр. 145/2010 и Законите за изменување и дополнување на Законот за хемикалии).

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

Не е направена безбедносна проценка на хемикалијата.

Поглавје 16. Други податоци

Други податоци : Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со две вертикални линии.

Целосен текст на H-извештаи

H225	: Лесно запалива течност и пареа.
H226	: Запалива течност и пареа.
H302	: Штетно ако се проголта.
H304	: Може да предизвика смрт ако се проголта и ако дојде до дишните патишта.
H315	: Предизвикува иритација на кожата.
H317	: Може да предизвика алергиска реакција на кожата.
H318	: Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H336	: Може да предизвика поспаност и несвестица.
H361d	: Сомнение дека може штетно да влијае на плодот.
H361f	: Сомнение дека штетно влијае врз плодноста.
H373	: Може да предизвика оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.
H411	: Токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.
H412	: Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

Acute Tox.	: Акутна токсичност
Aquatic Chronic	: Опасност по водната животна средина, хронично
Asp. Tox.	: Опасност од аспирација
Eye Dam.	: Тешко оштетување на окото
Flam. Liq.	: Запаливи течности
Repr.	: Токсичност по репродукцијата
Skin Irrit.	: Иритација на кожата
Skin Sens.	: Сензибилизација на кожата/иритација
STOT RE	: Специфична токсичност за целниот органот - повеќекратна изложеност
STOT SE	: Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност
2000/39/EC	: Европа. Директива 2000/39/E3 за утврдување на прва листа на индикативни гранични вредности за изложување на работното место
2006/15/EC	: Европа. Индикативни гранични вредности за изложување на работното место
MK OEL	: Северна Македонија. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции
2000/39/EC / TWA	: Гранична вредност - осум часа
2006/15/EC / TWA	: Гранична вредност - осум часа
MK OEL / MV	: гранична вредност

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AIIIC - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TECI - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; UNRTDG - Препораки на Обединетите Нации за транспорт на опасни стоки; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Дополнителни информации

Извори на клучни податоци : Внатрешни технички податоци, податоци од необработен материјал SDSs, OECD eChem портал за пребарување на резултати и Европска агенција за хемикалии, <http://echa.europa.eu/>

Класификација на смесата:

Aerosol 1	H222, H229
Skin Irrit. 2	H315
STOT SE 3	H336

Процедура за класификација:

Врз основа на податоци за производот или проценка
Метод на пресметка
Метод на пресметка

Rost Off Blue Ice

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
4.0	22.05.2023	7684931-00006	10.11.2022
			Датум на прво издавање: 14.12.2020

Aquatic Chronic 3

H412

Метод на пресметка

Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со две вертикални линии.

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Информациите се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет од каков било тип. Дадените информации се наменети само за специфичен материјал идентификуван на горниот дел на SDS и може да не бидат валидни кога SDS материјалот се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот. Корисниците на материјалот треба да ги разгледаат информациите и препораките во конкретниот контекст во врска со планираниот начин на ракување, употреба, обработка и складирање, вклучувајќи ја проценката за соодветност на SDS материјалот за крајниот производ на корисникот, ако е применливо.

МК / МК